



TECHNICKÉ LISTY

Silicone remover

POPIS PRODUKTU

Výrobek účinně odstraňuje všechny nečistoty včetně silikonu a mastnoty, které zůstávají na kovových a lakovaných površích. Výrobek nezanechává bílý povlak na vyčištěném povrchu a nemá nepříjemný zápach benzínu.

POUŽITÍ

Aplikuje se na povrchy, jako jsou:

- hliník
- ocel
- pozinkovaná ocel
- nerezová ocel
- staré nátěry

Poznámka:	Používejte pouze na dobře vytvrzené nátěry.
-----------	---

APLIKACE

Výrobek se aplikuje na látku a smyje veškeré nečistoty, které zůstávají na čištěném povrchu.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Připraveno k použití

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Maximální obsah VOC ve výrobku	740 g/l
VOC pro kategorii: II,B/a	850 g/l

Výrobek splňuje normy směrnice EU 2004/42/CE/II,B/a(850)

DOBA SKLADOVÁNÍ A PODMÍNKY

Skladujte v těsně uzavřených obalech, na chladném a suchém místě mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Vyhněte se vystavení slunečnímu záření. Datum vypršení spotřeby: 12 měsíců od data výroby - datum na horní straně obalu.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Viz Bezpečnostní list výrobku.

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,74 g/cm³